



PROIETTORI

LEO piccolo GU10 7W

A2-190/Q

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di lampadina a LED da 7W GU10. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Compatibile con binari: Ivela, Stucchi, Zumtobel, NA Globaltrac Pro, Eutrac 25101, Hoffmeister.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	PAR16 GU10
Potenza	7W
CRI typ.	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Efficienza energetica	A
Tolleranza colore	ND

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
3000K	560lm	93	A	A2-190.30/Q
4000K	580lm	93	A	A2-190.40/Q

Accessori

AN035.06	Nero goffrato
AN035.08	Bianco satinato RAL9003
AN035.33	Oro rosa
AN035.34	Acciaio satinato

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato RAL9003
33	Oro rosa
34	Acciaio satinato