

PROIETTORI

MUR 9W CRI93

A2-207

Proiettore da parete/plafone orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 55° con schermo e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	250mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada


Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	8,5W
CRI typ.	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Alimentazione	250mA-34,3V



CCT	lumen@65°c	CRI	EI	codice
2700K	840lm	93	A+	A2-207.27
3000K	900lm	93	A+	A2-207.30
4000K	1000lm	93	A+	A2-207.40

Colori

08/06	Bianco satinato/Nero goffrato
08	Bianco satinato



mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso