



PROIETTORI

MIKE GRANDE 33W 3000K

A2-612.33.30/D

Proiettore per binari elettrificati trifase serie DUE e serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (15° e 50° a richiesta) con schermo trasparente e di driver incorporato nell'adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Compatibile con binari: Ivela, Stucchi, Zumtobel, NA Globaltrac Pro, Eutrac 25101, Hoffmeister.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	900mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	CoB
Potenza	33,2W
CRI typ.	93
Temp. Colore	3000K
Flusso typ. @ 65°	3750lm
Efficienza energetica	A++
Durata	60.000h L80B20
Tolleranza colore	SDCM 3
Alimentazione	900mA-36,9V

Varianti CCT

4000K	3810lm	A2-612.33.40/D
-------	--------	----------------

Colori

02	Nero opaco
08	Bianco satinato RAL9003

Accessori

AN.002.08	Anello bianco
AN.002.13	Anello oro
PA 023-15	Parabola 15°
PA 023-50	Parabola 50°

nov-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso