



PROIETTORI

MIKE GRANDE 33W

A2-615.33/Q

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (15° e 50° a richiesta) con schermo trasparente e di driver incorporato nell'adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Compatibile con binari: Ivela, Stucchi, Zumtobel, NA Globaltrac Pro, Eutrac 25101, Hoffmeister.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 900mA |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 33,2W |
| Efficienza energetica | A++ |
| Lifetime | 50.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 2700K | 3610lm | 93 | A++ | A2-615.33.27/Q |
| 3000K | 3750lm | 93 | A++ | A2-615.33.30/Q |
| 4000K | 3810lm | 93 | A++ | A2-615.33.40/Q |

Versioni dimmerabili

| | |
|------------|-----------|
| DALI | .../DIMM2 |
| SWITCH-DIM | .../DIMM3 |
| CASAMBI | .../DIMM4 |

Accessori

| | |
|----------|---------------|
| AN038.08 | Anello bianco |
| AN038.13 | Anello oro |
| PA040-15 | Parabola 15° |
| PA040-50 | Parabola 50° |
| HC011 | Honey comb |

Colori

| | |
|----|-----------------------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato/anello nero |

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso