



PROIETTORI

MIKE GRANDE plafone 25W

A2-615.25

Proiettore da parete/plafone orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (15° e 50° a richiesta) con schermo trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 700mA |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-5 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 25,1W |
| Efficienza energetica | A++ |
| Lifetime | 60.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|--------------|
| 2700K | 2905lm | 93 | A++ | A2-615.25.27 |
| 3000K | 3025lm | 93 | A++ | A2-615.25.30 |
| 4000K | 3070lm | 93 | A++ | A2-615.25.40 |

Accessori

| | |
|----------|---------------|
| AN038.08 | Anello bianco |
| AN038.13 | Anello oro |
| PA040-15 | Parabola 15° |
| PA040-50 | Parabola 50° |
| HC011 | Honey comb |

Colori

| | |
|----|-----------------------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato/anello nero |

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso