



## PROIETTORI

## MIKE GRAND adattatore a scomparsa 17W

A2-615.17/QS

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (15° e 50° a richiesta) con schermo trasparente e di driver incorporato nell'adattatore a scomparsa nel binario. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	17,3W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	75.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	2155lm	93	A++	A2-615.17.27/QS
3000K	2240lm	93	A++	A2-615.17.30/QS
4000K	2275lm	93	A++	A2-615.17.40/QS

## Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
------	-----------

## Accessori

AN.038.08	Anello bianco
AN.038.13	Anello oro
PA 040-15	Parabola 15°
PA 040-50	Parabola 50°
HC011	Honey comb

## Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato/anello nero

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso