



PROIETTORI

SCACCO 4x PARETE/PLAFONE 15W

A2-638

Proiettore da parete/plafone orientabile sui due assi di 180° e 350°, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completo di quattro sorgenti luminose a LED ad alta efficienza con ottiche cromate o color bronzo da 50° (a richiesta 20° e asimmetriche). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Driver incluso.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	SMD
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	12W
Efficienza energetica	A+/A++
Lifetime	60.000h L80/B20

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1650lm	93	A+	A2-638.27
3000K	1800lm	93	A++	A2-638.30
4000K	2000lm	93	A++	A2-638.40

Colori

06/14	Nero/cromo
06/55	Nero/bronzo
08/14	Bianco/cromo
08/55	Bianco/bronzo

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso