



## PROIETTORI

## SCACCO 9x 25W

A2-639/Q

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completo di nove sorgenti luminose a LED ad alta efficienza con ottiche cromate o color bronzo da 50° (a richiesta 20° e asimmetriche) e di driver incorporato nell'adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Compatibile (versione on/off) con binari: Ivela, Stucchi, Zumtobel, NA Globaltrac Pro, Eutrac 25101, Hoffmeister



## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	900mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	smd
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	22W
Efficienza energetica	A+
Lifetime	60.000h L80/B20

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2750lm	93	A+	A2-639.27/Q
3000K	3000lm	93	A+	A2-639.30/Q
4000K	3200lm	93	A+	A2-639.40/Q

## Versioni dimmerabili ( variante con driver all'interno dell'adattatore)

TAGLIO DI FASE	.../DTF
DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3
CASAMBI	.../DIMM4

## Colori

06/14	Nero/cromo
06/55	Nero/bronzo
08/14	Bianco/cromo
08/55	Bianco/bronzo

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso