




PROIETTORI

SCACCO 9x 25W

A2-639

Proiettore da parete/plafone orientabile sui due assi di 180° e 350°, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completo di nove sorgenti luminose a LED ad alta efficienza con ottiche cromate o color bronzo da 50° (a richiesta 20° e asimmetriche) e di driver incorporato nell'adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 900mA |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-5 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | LUXEON 5050 |
| CRI | smd |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 22W |
| Efficienza energetica | A+ |
| Lifetime | 60.000h L80/B20 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEI | codice |
|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 2700K | 2750lm | 93 | A+ | A2-639.27 |
| 3000K | 3000lm | 93 | A+ | A2-639.30 |
| 4000K | 3200lm | 93 | A+ | A2-639.40 |

Colori

| | |
|-------|---------------|
| 06/14 | Nero/cromo |
| 06/55 | Nero/bronzo |
| 08/14 | Bianco/cromo |
| 08/55 | Bianco/bronzo |

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso