PARETE/PLAFONE

MUR 2x17W — ART. A4-600.217

Apparecchio da parete/plafone con base rettangolare a due gruppi ottici orientabili, completo di led da 17W CRI93. Realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, l'alimentazione in dotazione è di tipo elettronico ed il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.







Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	17,3W
Indice di efficienza energetica	A++
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	500mA-34,5V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	2x2155lm	93	A++	A4-600.217.27
3000K	2x2240lm	93	A++	A4-600.217.30
4000K	2x2275lm	93	A++	A4-600.217.40

Colori

08	Bianco satinato
08/06	Bianco satinato/nero goffrato

giu-21 CL I

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

BIFFI Luce srl - V.le delle Industrie, 14/16 - Busnago (MB) - 20874 Tel.039-6095574 - Fax.039-6095576
www.aqlus.com - aqlus@aqlus.it