




## PARETE/PLAFONE

### MUR 2x23W

ART. A4-600.223

Apparecchio da parete/plafone con base rettangolare a due gruppi ottici orientabili, completo di led da 23W CRI93. Realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, l'alimentazione in dotazione è di tipo elettronico ed il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	25,1W
Indice di efficienza energetica	A++
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	50.000h L80B10
Alimentazione	700mA-35,8V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2x2910lm	93	A++	A4-600.223.27
3000K	2x3025lm	93	A++	A4-600.223.30
4000K	2x2275lm	93	A++	A4-600.223.40

#### Colori

08	Bianco satinato
08/06	Bianco satinato/nero goffrato

giu-21

CL I



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso