


## PARETE/PLAFONE

### MUR 2x12W

ART. A4-600.212

Apparecchio da parete/plafone con base rettangolare a due gruppi ottici orientabili, completo di led da 12W CRI93. Realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, l'alimentazione in dotazione è di tipo elettronico ed il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente


Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	11,7W
Indice di efficienza energetica	A++
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	350mA-33,5V



CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2x1550lm	93	A++	A4-600.212.27
3000K	2x1615lm	93	A++	A4-600.212.30
4000K	2x1640lm	93	A++	A4-600.212.40

#### Colori

08	Bianco satinato
08/06	Bianco satinato/nero goffrato



giu-21

CL I



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso