



## PARETE PLAFONE

MINILINE 76W - 2808mm

A4-609.76

Apparecchio da plafone completo di LED ad alta efficienza, realizzata in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a plafone avviene mediante dispositivi in alluminio estruso (inclusi). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Apparecchio completo di terminali di chiusura. Driver 24V escluso (da ordinare separatamente).



### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	striped 26W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	72,8W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	8260	>90	113	A4-609.76.27
3000K	8400	>90	115	A4-609.76.30
4000K	8820	>90	121	A4-609.76.40

### DRIVER ( da ordinare separatamente)

0733	100W 24V ON-OFF
0733/Dimm2-3	100W 24V DIMM.

### Accessori

A6-024/280	Diffusore microprismato
------------	-------------------------

### Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

mar-23

CL III

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso