



PARETE PLAFONE

EK CUBO plafone 15W

ART. A4-613

Apparecchio da plafone con corpo arretrato con interno di colore nero, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in acridite fresato e satinato. Equipaggiato con led ad alta efficienza montato su dissipatore in alluminio, con un flusso luminoso di 1250 lumen. La sorgente luminosa funziona direttamente a tensione di rete 230V, quindi non necessita di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere corpi solidi e liquidi è IP43.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP43
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 CEI 76-10 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza typ.	15W
Efficienza energetica	A+
Lifetime	40.000hr L70/B50
Tolleranza colore	SDCM 3

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
3000K	1250lm	>80	A+	A4-613.30
4000K	1300lm	>80	A+	A4-613.40

Colori

08	Bianco satinato
08/06	Bianco satinato/Nero goffrato

giu-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso