




## PARETE PLAFONE

SHARP 45W

A4-631.048

Apparecchio da parete/plafone a luce diffusa, realizzata in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in polietilene satinato, fornito di driver da 450mA. Equipaggiata con sorgente led ad alta efficienza. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.



### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 450mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG0

### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>80/93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Selezione colore	3 SDCM
Potenza typ.	40,5W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

### Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
2700K	6640lm	CRI80		A4-631.048.27
3000K	5880lm	CRI93		A4-631.048.30
4000K	6140lm	CRI93		A4-631.048.40

### Colori

08

Bianco satinato

apr-21

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso