



Apparecchio a plafone a luce diffusa con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere. Equipaggiato con sorgente a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board, parabola con fascio da 50° e schermo di protezione in vetro trasparente. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	17,3W
Indice di efficienza energetica	A++
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	500mA-34,5V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2155lm	93	A++	A4-641.20.27
3000K	2240lm	93	A++	A4-641.20.30
4000K	2275lm	93	A++	A4-641.20.40

Accessori

Parabola 16°	PA011-16
--------------	----------

Colori

03	Nero lucido
08	Bianco satinato

giu-21

CL I

IP40

CE



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso