



Apparecchio da plafone/parete orientabile sui due assi costruito in alluminio e metallo verniciato a polvere epossipoliestere. Equipaggiato con led ad alta efficienza, parabola da 40° (a richiesta 20°) e diffusore satinato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver dimmerabile a taglio di fase incluso.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°c
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Potenza typ.	13,8W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM3
Durata	60000h L80B20
Alimentazione	500mA-27,6V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1150lm	93	A+	A4-650.15.27/DTF
3000K	1225lm	93	A+	A4-650.15.30/DTF
4000K	1285lm	93	A+	A4-650.15.40/DTF

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

apr-21

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso