



PARETE PLAFONE

BEA 65 15W IP65

ART. A4-651.15/DTF

Apparecchio da plafone/parete orientabile sui due assi costruito in alluminio e metallo verniciato a polvere epossipoliestere. Equipaggiato con led ad alta efficienza, parabola da 36° e diffusore satinato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP65. Driver dimmerabile a taglio di fase incluso.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50Hz |
| Driver | 350mA |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP65 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | IK04 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | >80 |
| Temp. Colore | 3000/4000 K |
| Potenza typ. | 12,7W |
| Efficienza energetica | A+ |
| Tolleranza colore | SDCM3 |
| Durata | 60000h L80B20 |
| Alimentazione | 350mA-36,4V |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|------------------|
| 3000K | 1440lm | >80 | A+ | A4-651.15.30/DTF |
| 4000K | 1510lm | >80 | A+ | A4-651.15.40/DTF |

Colori

| | |
|----|------------------|
| 08 | Bianco satinato |
| 38 | Grigio antracite |

mag-21

CL I

IP65

CE



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso