



PARETE PLAFONE

PRISMA tondo 9W 230V IP65

A4-652

Apparecchio da plafone con corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Equipaggiato con sorgente a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board da 9W. Completo di parabola con fascio 36° e vetro di protezione trasparente. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP65.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 500mA incluso |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP65 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000 K |
| Tolleranza colore | SDCM3 |
| Potenza typ. | 8,9W |
| Efficienza energetica | A+ |
| Durata | 50000h L80/B20 |
| Alimentazione | 500mA-18V |

| CCT | lumen@65°C | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 2700K | 1000lm | 93 | A+ | A4-652.27 |
| 3000K | 1050lm | 93 | A+ | A4-652.30 |
| 4000K | 1150lm | 93 | A+ | A4-652.40 |

Colori

| | |
|-------|-------------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato |
| 06/13 | Nero goffrato/oro |

apr-21 CL I



IP65

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso