


Binario elettrificato in bassissima tensione di sicurezza SELV , realizzato in lega di alluminio estruso verniciato in poliestere provvisto di due conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l'ossidazione ed alloggiati all'interno di profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento. L'alimentazione del binario non deve superare 60Vdc e il carico massimo complessivo è di 15A .



Specifiche

Alimentazione	max 60Vdc - 15A
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d.
Conformità alle norme	EN60570 EN50102

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

Accessori

Connettore di alimentazione c/cavo 2x	A48-105E/2
Giunto lineare c/contatti	A48-106E
Giunto lineare s/contatti	A48-107E
Angolo 90° elettrificato	A48-109/6B
Giunto flessibile	A48-110E
Terminale di chiusura	A48-115/6
Terminale di chiusura con foro	A48-116/6
Sospensione meccanica	A48-118/26
Giunto meccanico	A48-119/268
Staffa fissaggio plafone	A48-121/6
Rosone	A6-019.....
Rosone con driver	A48-016...
Driver ad uso indipendente	A48-030.....
Tronchese	A48-T01

Lunghezza binario

1m	cod.A48-006B.1
2m	cod.A48-006B.2
3m	cod.A48-006B.3