



PROIETTORI

LEO 48 DUO minimissimo 2x3W 48V

ART. A48-600E.2

Apparecchio con due proiettori orientabili sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led e lente da 30°. (A richiesta 15° e 60°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 48V |
| Driver 48V | Escluso |
| Classe di isolamento | CL III |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK04 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |
| Assorbimento totale | 9,5W |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo | LED |
| Modello | star |
| CRI | >80 |
| Temp. Colore | 3000/4000K |
| Potenza typ. | 2x2,5W |
| Indice Efficienza Energetica | A+ |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Durata | 50000h L70B30 |
| Alimentazione | 700mA-6,6V |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|---------------|
| 3000K | 2x190lm | >80 | A+ | A48-600E.2.30 |
| 4000K | 2x210lm | >80 | A+ | A48-600E.2.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|------|-----------|
| DALI | .../DIMM2 |
|------|-----------|

Colori

| | |
|----|------------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato |
| 13 | Oro |
| 34 | Acciaio satinato |

Accessori

| | |
|----------|-------------------------|
| AN032.06 | Anello Nero |
| AN032.08 | Anello Bianco |
| AN032.13 | Anello Oro |
| AN032.34 | Anello Acciaio satinato |
| LE005-15 | Lente 15° |
| LE005-60 | Lente 60° |

mag-21

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso