



PROIETTORI

LEO piccolo 12W CRI93 48V

ART. A48-603E

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led con tecnologia C.o.B ad elevato indice di resa cromatica e di parabola da 40°. A richiesta disponibile parabola da 20° e 55°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento totale	13.8W

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	11,9W
Indice Efficienza Energetica	A+
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata	75000h L80B10
Alimentazione	350mA-34,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	1460lm	93	A++	A48-603E.27
3000K	1520lm	93	A++	A48-603E.30
4000K	1545lm	93	A++	A48-603E.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
33	Oro rosa
34	Acciaio satinato

Accessori

AN035.06	Anello Nero
AN035.08	Anello Bianco
AN035.33	Anello Oro rosa
AN035.34	Anello Acciaio satinato

mag-21

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso