

## SISTEMI 48V

FROY 48 linea di luce 610mm 13W 48V

ART. A48-605E.060

Profilo in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completo di sorgente luminosa a led, schermo di protezione in policarbonato satinato e di adattatore elettrico polarizzato per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




### Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	90
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Potenza typ.	13,5W
Indice Efficienza Energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L80/B20




CCT	lumen@65°	CRI	EEL	codice
2700K	950lm	CRI93	A+	A48-605E.060.27
3000K	1000lm	CRI93	A+	A48-605E.060.30
4000K	1100lm	CRI93	A+	A48-605E.060.40

### Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
------	----------

### Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato



mag-21

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso