



PROIETTORI

LEO piccol GU10 INCASSO 7W

A5-182

Proiettore da incasso con bordo orientabile sui due assi di 100° e 350°, completo di lampadina a LED da 7W GU10. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	PAR16 GU10
Potenza	7W
CRI typ.	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Efficienza energetica	A
Tolleranza colore	ND

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
3000K	560lm	>80	A	A5-182.30
4000K	580lm	>80	A	A5-182.40

Accessori

AN035.06	Nero goffrato
AN035.08	Bianco satinato
AN035.33	Oro rosa
AN035.34	Acciaio satinato

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
33	Oro rosa
34	Acciaio satinato

apr-21

