



PROIETTORI

LEO piccolo GU10 trimless 7W

A5-190

Proiettore da incasso senza bordo orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di lampadina a LED da 7W GU10. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | Non richiesto |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-2 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche lampada

| | |
|-----------------------|------------|
| Sorgente | LED |
| Tipo | PAR16 GU10 |
| Potenza | 7W |
| CRI typ. | >80 |
| Temp. Colore | 3000/4000K |
| Efficienza energetica | A |
| Tolleranza colore | ND |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEI | codice |
|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 3000K | 560lm | >80 | A | A5-190.30 |
| 4000K | 580lm | >80 | A | A5-190.40 |

Accessori

| | |
|----------|-------------------------|
| AN035.06 | Nero goffrato |
| AN035.08 | Bianco satinato RAL9003 |
| AN035.33 | Oro rosa |
| AN035.34 | Acciaio satinato |

Colori

| | |
|----|------------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato |
| 33 | Oro rosa |
| 34 | Acciaio satinato |

apr-21

