



Chic, faretto da incasso tondo realizzato in alluminio con diffusore trasparente, è equipaggiato con sorgente LED ad alta efficienza con alto indice di resa cromatica e driver remoto. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP44.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP44
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 ; CEI 76-10 EN62471:2010, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	9,1W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80B20
Alimentazione	500mA-18,2V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	680lm	93	A+	A5-605.10.27
3000K	740lm	93	A+	A5-605.10.30
4000K	780lm	93	A+	A5-605.10.40

Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

Colori

06	nero gofrato
06/13	nero gofrato/oro
08	bianco satinato
08/06	bianco sat/nero gofrato
08/13	bianco satinato /oro

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso