



## INCASSI

### CHIC quadro 10W 3000K CRI93

**ART.A5-606.10.30**

Chic, apparecchio da incasso quadrato realizzato in alluminio pressofuso con diffusore trasparente, è equipaggiato con sorgente LED ad alta efficienza con alto indice di resa cromatica, di parabola da 40° e driver remoto. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Switch-DIM. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP44.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP44
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 ; CEI 76-10 EN62471:2010, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000 K
Flusso @65°c	740lm
Potenza	9,1W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L80B20
Alimentazione	500mA-18,2V

#### Colori

02	nero opaco
02/13	nero opaco/oro
08	bianco satinato
08/02	bianco satinato/nero opaco

#### Varianti CCT

4000K	760lm	A5-606.10.40
-------	-------	--------------

#### Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
Switch-Dim	../DIMM3

ago-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso