



Apparecchio da incasso orientabile realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board, parabola da 30° (a richiesta 20°) e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP43.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 450mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	15,4W
Indice di efficienza energetica	A+
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	450mA-34,2V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1960lm	93	A+	A5-619.16
3000K	2035lm	93	A+	A5-619.16
4000K	2065lm	93	A+	A5-619.16

Versione dimmerabile

DALI	.../Dimm2
SwitchDim	.../Dimm3

Accessori

Honeycomb	HC010
Ottica dark	DK010

Colori

06	Nero goffrato
06/13	Nero goffrato/oro
08/06	Bianco sat./Nero goffrato
08/13	Bianco satinato/oro

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso