

PROIETTORI

ARCO da incasso 17W 3000K

A5-628.17.30

Proiettore da incasso orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board e driver ad uso indipendente. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio, di schermo in vetro e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	CoB
Potenza	17,3W
CRI typ.	93
Temp. Colore	3000K
Flusso typ. @ 65°	2240lm
Efficienza energetica	A++
Durata	60.000h L80B20
Tolleranza colore	SDCM 3
Alimentazione	500mA-34,5V

Varianti CCT

4000K	2275lm	A5-628.17.40
-------	--------	--------------

Versioni dimmerabili



DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

Colori

02	Nero opaco
08	Bianco satinato RAL9003

Accessori

PA017-15	Parabola15°
PA017-24	Parabola 24°



ago-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso