



Apparecchio ad incasso equipaggiato con led ad alta efficienza da 10W, realizzato in metallo verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV e completo di schermo di protezione in policarbonato. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP43. L'apparecchio è fornito con driver da 350mA.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP44
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 ; CEI 76-10 EN62471:2010, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	9,2W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80B20
Alimentazione	350mA-26,2V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	815lm	93	A+	A5-629.27
3000K	865lm	93	A+	A5-629.30
4000K	935lm	93	A+	A5-629.40

Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

ACCESSORI

PA026-35	Parabola 35°
----------	--------------

COLORI

08	Bianco satinato
----	-----------------