



PROIETTORI

SHINY 60 22W CRI93 INCASSO

A5-641.22

Proiettore da incasso orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 34° (20° a richiesta) con schermo trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Disponibili anelli interni di colore oro e bianco da ordinare separatamente.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	600mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	21,7W
CRI typ.	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Alimentazione	600mA-36,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	EI	codice
2700K	2365lm	93	A+	A2-641.22.27
3000K	2460lm	93	A+	A2-641.22.30
4000K	2500lm	93	A+	A2-641.22.40

Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

Accessori

AN016.08	Anello bianco
AN016.13	Anello oro

Colori

06	Nero gofrato
08	Bianco satinato RAL9003
13	Oro satinato

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso