



**PROIETTORI**

**SHINY 75 25W CRI93 INCASSO**

**A5-642.25**

Proiettore da incasso orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 34° (20° a richiesta) con schermo trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Disponibili anelli interni di colore oro e bianco da ordinare separatamente.



**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	700mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche lampada**

Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	25,1W
CRI typ.	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Alimentazione	700mA-35,8V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	2910lm	93	A+	A2-642.25.27
3000K	3025lm	93	A+	A2-642.25.30
4000K	3070lm	93	A+	A2-642.25.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

**Accessori**

AN017.08	Anello bianco
AN017.13	Anello oro

**Colori**

06	Nero gofrato
08	Bianco satinato RAL9003
13	Oro satinato

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso