




Apparecchio da incasso senza bordo realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completo di nove sorgenti luminose a LED ad alta efficienza con ottiche cromate o color bronzo da 50° (a richiesta 20° e asimmetriche). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Driver incluso.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 500mA |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | SMD |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 26,1W |
| Efficienza energetica | A+/A++ |
| Lifetime | 60.000h L80/B20 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 2700K | 3420lm | 93 | A+ | A5-649.27 |
| 3000K | 3510lm | 93 | A+ | A5-649.30 |
| 4000K | 3800lm | 93 | A++ | A5-649.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|-----------|----------|
| DALI | ../DIMM2 |
| SwitchDim | ../DIMM3 |

Colori

| | |
|-------|---------------|
| 06/14 | Nero/cromo |
| 06/55 | Nero/bronzo |
| 08/14 | Bianco/cromo |
| 08/55 | Bianco/bronzo |

apr-21



Reservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso