

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV o rifinito tramite trattamento anodico; completo di molle in acciaio per l'installazione nel cartongesso. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP40. L'apparecchio è fornito di driver remoto da 700mA. Idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili F.




**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Mod.	Star
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso	150 lm
Potenza	2,4W
Alimentazione	700mA-3,2V
Durata	50000h L70B30
Tolleranza colore	3 SDCM




**Colori**

08	Bianco satinato
16	Bronzo anodizzato

**Accessori**

LE002-25	lente 25°
----------	-----------



lug-20



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso