



Apparecchio ad incasso orientabile realizzato in alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, con parabola in alluminio metallizzato ad elevato rendimento luminoso ed equipaggiato con power led ad alta efficienza da 3000K con flusso luminoso nominale di 2240lm. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP23. L'apparecchio è fornito di driver. Idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili F.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 500mA |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP23 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN60598-2-2; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 17,3W |
| Efficienza energetica | A+ /A++ |
| Lifetime | 75.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|--------------|
| 2700K | 2155lm | 93 | A+ | A5-662.22.27 |
| 3000K | 2240lm | 93 | A+ | A5-662.22.30 |
| 4000K | 2275lm | 93 | A++ | A5-662.22.40 |

Dimmerabili

| | |
|-----------|----------|
| DALI | ../DIMM2 |
| SwitchDim | ../DIMM3 |

Accessori

| | |
|----------|--------------|
| PA015-20 | Parabola 20° |
|----------|--------------|

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 08 | Bianco satinato |
|----|-----------------|