

Apparecchio ad incasso orientabile realizzato in alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, con parabola in alluminio metallizzato ad elevato rendimento luminoso ed equipaggiato con power led ad alta efficienza da 3000K con flusso luminoso nominale di 3025lm. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP23. L'apparecchio è fornito di driver. Idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente incombustibili F.



**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	700mA
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP23
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	25,1W
Efficienza energetica	A+ /A++
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2910lm	93	A+	A5-662.28.27
3000K	3025lm	93	A+	A5-662.28.30
4000K	3070lm	93	A++	A5-662.28.40

**Dimmerabili**



DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

**Accessori**

PA015-20	Parabola 20°
----------	--------------

**Colori**

08	Bianco satinato
----	-----------------



mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso