



INCASSI

ROY 25W 3000K

ART. A5-662.28.30

Apparecchio ad incasso orientabile realizzato in alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, con parabola in alluminio metallizzato ad elevato rendimento luminoso ed equipaggiato con power led ad alta efficienza da 3000K con flusso luminoso nominale di 3025lm. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP23. L'apparecchio è fornito di driver. Idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili F.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50Hz |
| Driver 700mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP23 |
| Glow wire | 960° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-2 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tipo | LED |
| Modello | CoB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 3000 K |
| Flusso typ.@ 65°c | 3025lm |
| Potenza typ. | 25,1W |
| Efficienza energetica | A++ |
| Durata | 75.000 L80B10 |
| Tolleranza colore | SDCM 3 |
| Alimentazione | 700mA-35,8V |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 08 | Bianco satinato |
|----|-----------------|

Versioni CCT

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 4000K | 3070lm | A5-662.28.40 |
|-------|--------|--------------|

Dimmerabili

| | |
|-----------|----------|
| DALI | ../DIMM2 |
| SwitchDim | ../DIMM3 |

Accessori

| | |
|----------|--------------|
| PA014-24 | Parabola 24° |
|----------|--------------|

ago-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso