



INCASSI

ROY 33W 3000K

ART. A5-662.33.30

Apparecchio ad incasso orientabile realizzato in alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, con parabola in alluminio metallizzato ad elevato rendimento luminoso ed equipaggiato con power led ad alta efficienza da 3000K con flusso luminoso nominale di 3755lm. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP23. L'apparecchio è fornito di driver. Idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili F.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 900mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP23
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	CoB
CRI	93
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ. @ 65°c	3810lm
Potenza typ.	33,2W
Efficienza energetica	A++
Durata	50.000 L80B10
Tolleranza colore	SDCM 3
Alimentazione	900mA-36,9V

Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

Versioni CCT

4000K	3810lm	A5-662.33.40
-------	--------	--------------

Dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

Accessori

PA014-24	Parabola 24°
----------	--------------

ago-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso