



INCASSI**COMFORT 12W****A5-677.12**

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board da 12W con flusso luminoso da 1520 lumen. Driver incluso remoto. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP44.

**Specifiche apparecchio**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 350mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP44 |
| Glow wire | 650° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-2 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio | RG1 |

Specifiche sorgente

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000 K |
| Potenza | 11,9W |
| Indice di efficienza energetica | A+ |
| Tolleranza colore | SDCM 3 |
| Durata | 50000h L80B10 |
| Alimentazione | 350mA- 34,1V |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|--------------|
| 2700K | 1460lm | 93 | A+ | A5-677.12.27 |
| 3000K | 1520lm | 93 | A+ | A5-677.12.30 |
| 4000K | 1545lm | 93 | A+ | A5-677.12.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|-----------|----------|
| DALI | ../DIMM2 |
| SwitchDim | ../DIMM3 |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 08 | Bianco satinato |
|----|-----------------|

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso