



INCASSI

IDRO tondo 10W

A5-681.10

Apparecchio ad incasso, realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board da 9W con flusso luminoso da 900 lumen. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP55. Driver incluso remoto. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI e switchDim.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP55
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 ; CEI 76-10 EN62471:2010, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	9,1W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L80B20
Alimentazione	500mA-18,2V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	845lm	>80	A+	A5-681.10.27
3000K	900lm	>80	A+	A5-681.10.30
4000K	930lm	>80	A+	A5-681.10.40

Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso