



**INCASSI****DEDILUS piccolo quadro 7W****A5-686.07**

Apparecchio ad incasso in gesso per applicazioni a scomparsa. Il corpo in gesso viene stuccato a filo, intonacato e rifinito con la parete. Equipaggiato con sorgente led ad alta efficienza da 7W con flusso luminoso di 700 lumen e schermo in vetro satinato arretrato di 8mm. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Driver incluso remoto.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 200mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	6,7W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	60000hL80B20

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	650lm	93	A+	A5-686.07.27
3000K	700lm	93	A+	A5-686.07.30
4000K	800lm	93	A+	A5-686.07.40

**Colori****Gesso**

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso