

INCASSI

DEDILUS piccolo tondo 10W

A5-688.10

Apparecchio ad incasso in gesso per applicazioni a scomparsa. Il corpo in gesso viene stuccato a filo, intonacato e rifinito con la parete. Equipaggiato con sorgente led ad alta efficienza da 8,5W con flusso luminoso di 850 lumen e schermo in vetro satinato arretrato di 8mm. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Driver incluso remoto.




Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 240mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente luminosa


Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	8,5W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	50000hL80B20



CCT	lumen@65°c	CRI	EEl	codice
2700K	800lm	93	A+	A5-688.10.27
3000K	850lm	93	A+	A5-688.10.30
4000K	950lm	93	A+	A5-688.10.40

Colori

Gesso



mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

AQLUS,
in luce con stile