



Apparecchio ad incasso composto da un corpo in gesso e un proiettore orientabile sui due assi di 90° e 350°, completo di sorgente a led da 12W ad elevato indice di resa cromatica con un flusso luminoso nominale di 1520lm. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere oppure trattato galvanicamente, è fornito di parabola da 40° (20° e 55° a richiesta). Il corpo in gesso viene stuccato a filo, intonacato e rifinito con la parete. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver remoto incluso.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento sistema	15W

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Potenza	11,9W
Indice di efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80B10
Alimentazione	350mA- 34,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1460lm	93	A+	A5-689.27
3000K	1520lm	93	A+	A5-689.30
4000K	1545lm	93	A+	A5-689.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SwitchDim	.../DIMM3

Colori

Supporto incasso:	Gesso
Spot:	
06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
33	Oro rosa
34	Acciaio satinato

Accessori

ANE035.06	Anello nero
ANE035.08	Anello bianco
ANE035.33	Anello oro rosa
ANE035.34	Anello acciaio satinato
PA048-20	Parabola 20°
PA048-55	Parabola 55°

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso