



PROIETTORI

LEO piccolo TRIMLESS 12W CRI93

A5-690

Proiettore da incasso senza bordo orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 40° (20° e 55° a richiesta) con schermo trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	350mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2; EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	11,9W
CRI typ.	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	75000h L80/B10
Alimentazione	350mA-34,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	1460lm	93	A+	A5-690.27
3000K	1520lm	93	A+	A5-690.30
4000K	1545lm	93	A+	A5-690.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

Accessori

AN035.06	Nero goffrato
AN035.08	Bianco satinato RAL9003
AN035.33	Oro rosa
AN035.34	Acciaio satinato

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
33	Oro rosa
34	Acciaio satinato

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso