



Apparecchio a luce diffusa da incasso con bordo, completo di sorgente luminosa a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un'emissione omogenea e discreta della luce. L'apparecchio è fornito di driver da 1050mA. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1050mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1, EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

#### Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Piastra LED
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000 K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	25,3W
Classificazione energetica	A++
Lifetime	50.000h L80/B20
Alimentazione	1050mA-24,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
3000K	3600lm	80	A++	A5-692.30
4000K	3800lm	80	A++	A5-692.40

#### Versioni dimmerabili/ emergenza

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3
Tipo SA 1Hr	.../EM

#### Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

#### Emergenza

SA - 1hr	.../EM
----------	--------

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso