



INCASSI**IRO piccolo 11W trimless****A5-800**

Apparecchio ad incasso senza bordo realizzato in alluminio pressofuso, con diffusione satinato, equipaggiato con circuito LED ad alta efficienza con flusso luminoso di 950 lumen. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP44
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK05
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	SMD
CRI	90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	9,4W
Indice di efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	SDCM 3
Alimentazione	500mA- 18,5V
Durata	50000h L70B30

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	900lm	93	A+	A5-800.27
3000K	950lm	93	A+	A5-800.30
4000K	1050lm	93	A+	A5-800.40

Versioni dimmerabili

DALI	../Dimm2
SwitchDim	../Dimm3

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso