



**INCASSI****LEO minimissimo INCASSO 3W****A5-806**

Proiettore ad incasso orientabile sui due assi di 130° e 350° completo di sorgente LED. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 30° (a richiesta 15° e 60°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver incluso remoto.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	star
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	2,24W
Indice Efficienza Energetica	A+
Durata	50.000h L70/B30
Alimentazione	700mA-3,2V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
3000K	250lm	>80	A+	A5-806.30
4000K	260lm	>80	A+	A5-806.40

**Colori**

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
13	Oro
34	Acciaio satinato

**Accessori**

AN032.06	Anello nero
AN032.08	Anello bianco
AN032.13	Anello oro
AN032.33	Anello acciaio satinato



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso