



Proiettore ad incasso senza bordo orientabile sui due assi di 180° e 350° completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board da 10W. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 40°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver incluso remoto.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 250mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	8,3W
Indice Efficienza Energetica	A+
Durata	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1070lm	93	A+	A5-807.27
3000K	1110lm	93	A+	A5-807.30
4000K	1130lm	93	A+	A5-807.40

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
13	Oro
34	Acciaio satinato

Accessori

AN033.06	Anello nero
AN033.08	Anello bianco
AN033.13	Anello oro
AN033.33	Anello acciaio satinato

Versioni dimmerabile

DALI	.../DIMM2
switchDimm	.../DIMM3



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso