



## INCASSI

## LEO piccolissimo incasso 10W CRI93

A5-810

Apparecchio ad incasso orientabile sui due assi di 130° e 350°, completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board da 10W. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 45°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver incluso remoto.



## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 250mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	8,3W
Indice Efficienza Energetica	A+
Durata	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	1070lm	93	A+	A5-810.27
3000K	1110lm	93	A+	A5-810.30
4000K	1130lm	93	A+	A5-810.40

## Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
13	Oro
34	Acciaio satinato

## Accessori

AN034.06	Anello nero
AN034.08	Anello bianco
AN034.13	Anello oro
AN034.33	Anello acciaio satinato

## Versioni dimmerabile

DALI	.../DIMM2
switchDimm	.../DIMM3



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso