



**INCASSI****LEO piccolo incasso 12W CRI93****A5-812**

Apparecchio ad incasso orientabile sui due assi di 100° e 350, completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board da 12W con flusso luminoso da 1520 lumen. Realizzato in alluminio anodizzato o verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 40° (20° e 55° a richiesta). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver incluso remoto.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	11,9W
Indice Efficienza Energetica	A++
Durata	75.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1460lm	93	A++	A5-812.27
3000K	1520lm	93	A++	A5-812.30
4000K	1545lm	93	A++	A5-812.40

**Colori**

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
33	Oro rosa
34	Acciaio satinato

**Accessori**

AN035.06	Anello nero
AN035.08	Anello bianco
AN035.33	Anello oro rosa
AN035.33	Anello acciaio satinato
	Parabola 20°
	Parabola 55°

**Versioni dimmerabile**

DALI	.../DIMM2
switchDimm	.../DIMM3



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso